GRUBBER | Bk Tech Sp. z o.o.
ul. Wołkowyska 26/49, 61-132 Poznań
NIP 9721250513
tel. +48 533 031 665 | sklep@grubber.eu | grubber.eu

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 16:57

Link do produktu: https://grubber.eu/podnosnik-dwukolumnowy-laczony-gora-grubber-240-top-p-138.html



Podnośnik dwukolumnowy łączony górą GRUBBER 2.40 TOP

Cena	**7 500,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**do 2 dni roboczych**
Kod EAN	**5904954685953**

Opis produktu

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY GRUBBER 2.40 TOP

Profesjonalny **podnośnik elektrohydrauliczny 2-kolumnowy łączony górą** przeznaczony do intensywnej pracy w warsztacie samochodowym. Model **Grubber 2.40 Top** łączy solidną konstrukcję z wygodą obsługi i wysokim poziomem bezpieczeństwa, dzięki czemu doskonale sprawdza się przy codziennej obsłudze samochodów osobowych i dostawczych.

Urządzenie wyposażono w **mechaniczną synchronizację**, która zapewnia równomierne podnoszenie pojazdu po obu stronach. **Elektromagnetyczna blokada wysokości** zwiększa bezpieczeństwo pracy, a **automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia** stabilizuje pojazd i ułatwia bezpieczne wykonywanie czynności serwisowych. Konstrukcja łączona górą poprawia sztywność całego podnośnika i zapewnia wygodne wykorzystanie przestrzeni roboczej.

Model ten wyróżnia się także uniwersalnym zakresem pracy ramion. **Ramiona 2-częściowe** oraz **ramiona 3-częściowe** umożliwiają precyzyjne dopasowanie do różnych typów pojazdów i punktów podparcia. Dzięki temu podnośnik jest praktycznym rozwiązaniem zarówno do standardowych aut osobowych, jak i większych samochodów użytkowych.

Najważniejsze cechy:

- **Podnośnik 2-kolumnowy łączony górą**.
- **Mechaniczna synchronizacja** dla równego podnoszenia.
- **Elektromagnetyczna blokada wysokości**.
- **Automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia**.
- Uniwersalne **ramiona 2- i 3-częściowe**.
- Solidna konstrukcja do pracy warsztatowej.

Dane techniczne:
Udźwig: 4000 kg
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Moc silnika: 2,2 kW
Wysokość podnoszenia: 1900 mm
Prześwit: 876 – 1472 mm
Ramiona 2-częściowe: 876 – 1472 mm
Ramiona 3-częściowe: 550 – 1105 mm
Ciśnienie oleju: 16 MPa
Poziom hałasu: <70 dB

Waga: 700 kg

Wymiary przesyłki: 290 x 50 x 100 cm, 630kg