GRUBBER | Bk Tech Sp. z o.o.
ul. Wołkowyska 26/49, 61-132 Poznań
NIP 9721250513
tel. +48 533 031 665 | sklep@grubber.eu | grubber.eu

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 15:36

Link do produktu: https://grubber.eu/podnosnik-nozycowy-grubber-mt350e-pro-p-145.html

Podnośnik nożycowy GRUBBER MT350E PRO



Cena	**6 350,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 2 dni roboczych**

Opis produktu

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY NOŻYCOWY GRUBBER MT350E PRO

Profesjonalny, **elektrohydrauliczny podnośnik samochodowy niskiego podnoszenia**, stworzony z myślą o efektywnej pracy w nowoczesnym warsztacie samochodowym. Model **GRUBBER MT350E PRO** to niezawodne urządzenie o doskonałej mobilności – dzięki możliwości łatwego przemieszczania, można błyskawicznie zaadaptować przestrzeń roboczą do aktualnych potrzeb serwisu.

Podnośnik opiera się na **stabilnej i solidnej konstrukcji nośnej**, która gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas wykonywanych napraw. Dla zapewnienia pełnej kontroli i bezpieczeństwa pracy zastosowano niezawodną **mechaniczną blokadę wysokości, która zwalniana jest elektrycznie**. System ten współpracuje z **platformami o regulowanej długości**, które są **synchronizowane mechanicznie**, co zapewnia idealnie równomierne i precyzyjne unoszenie każdego obsługiwanego pojazdu.

Komfort obsługi podnosi zasilanie ze standardowego gniazdka **230 V**, dzięki czemu podnośnik sprawdzi się w niemal każdym typowym warsztacie bez konieczności stosowania przyłącza siłowego. Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa użyte w maszynie są w pełni zgodne z rygorystyczną **normą EN1493:2010**.

Zalety i charakterystyka urządzenia:

- **Podnośnik elektrohydrauliczny niskiego podnoszenia** z możliwością wygodnego przemieszczania.
- **Stabilna konstrukcja nośna** odporna na intensywne użytkowanie.
- **Mechaniczna blokada wysokości** zwalniana elektrycznie dla wygody obsługi.
- **Platformy o regulowanej długości**, mechanicznie synchronizowane.
- Bezpieczeństwo potwierdzone zgodnością z **normą EN1493:2010**.
- **W standardzie gumowe podkładki**, skutecznie chroniące podwozie pojazdu.

Dane techniczne:
Udźwig: 3500 kg
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Moc silnika: 2,2 kW
Wysokość podnoszenia: 110 – 1000 mm
Długość platform: 1400 – 1760 mm
Szerokość platform: 530 mm
Poziom hałasu: <70 dB

Waga urządzenia: 550 kg

Wymiary przesyłki: 160 x 205 x 60 cm - 540 kg