GRUBBER | Bk Tech Sp. z o.o.
ul. Wołkowyska 26/49, 61-132 Poznań
NIP 9721250513
tel. +48 533 031 665 | sklep@grubber.eu | grubber.eu

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 14:57

Link do produktu: https://grubber.eu/wozek-widlowy-grubber-g20-p-150.html

WÓZEK WIDŁOWY GRUBBER G20



Cena	**63 960,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

WÓZEK WIDŁOWY GRUBBER G20

Kompaktowy **wózek widłowy z napędem Diesel** marki GRUBBER Germany, oznaczony modelem G20. Urządzenie łączy zwartą budowę z solidną konstrukcją, co zapewnia wysoką wydajność oraz niezawodność podczas pracy w magazynach, halach produkcyjnych oraz w terenie.

Model ten wyróżnia się **kompaktową konstrukcją i dobrą zwrotnością** o minimalnym promieniu skrętu wynoszącym 2170 mm. **Kabina operatora** zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy, a ergonomiczne stanowisko wyposażone w intuicyjne sterowanie zapewnia wygodną obsługę przez cały dzień roboczy.

Za precyzję i efektywność załadunku odpowiada **przesuw boczny wideł**, a napęd stanowi niezawodny silnik **Xinchai C490 o mocy 40 kW** połączony z automatyczną skrzynią biegów. Wózek posiada oficjalną **certyfikację CE**.

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Niezawodny napęd **Diesel** – silnik Xinchai C490 (40 kW).
- **Kompaktowa konstrukcja** i wysoka zwrotność w ciasnych przestrzeniach.
- **Kabina operatora** podnosząca bezpieczeństwo i komfort termiczny.
- **Ergonomiczne stanowisko pracy** z intuicyjnym sterowaniem.
- **Przesuw boczny wideł** zwiększający precyzję manewrowania ładunkiem.
- Automatyczna skrzynia biegów oraz skrzynka narzędziowa w wyposażeniu dodatkowym.
- Certyfikacja **CE**.

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: Diesel
Udźwig: 2000 kg
Wysokość podnoszenia: 3 m
Silnik: Xinchai C490, 40 kW
Wymiary wózka: 2502 x 1170 x 2070 mm
Rozstaw osi: 1600 mm
Masa własna: 3320 kg
Opony: Double Coin Tire
Koła przednie: 7.00 x 12-12PR

Koła tylne: 6.00 x 9-10PR
Długość wideł: 1220 mm (opcjonalnie)
Odległość środka ciężkości ładunku: 500 mm
Pochył masztu: 6° / 12°
Minimalny promień skrętu: 2170 mm
Maksymalna prędkość podnoszenia: 530 / 550 mm/s
Certyfikacja: CE
Wyposażenie dodatkowe: Skrzynka narzędziowa, kabina operatora, automatyczna skrzynia, przesuw boczny