GRUBBER | Bk Tech Sp. z o.o.
ul. Wołkowyska 26/49, 61-132 Poznań
NIP 9721250513
tel. +48 533 031 665 | sklep@grubber.eu | grubber.eu

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 15:28

Link do produktu: https://grubber.eu/wozek-widlowy-grubber-g35-3-5-t-p-151.html



Wózek widłowy GRUBBER G35 3,5 t

Cena	**72 570,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 2 dni roboczych**

Opis produktu

WÓZEK WIDŁOWY GRUBBER G35

Kompaktowy **wózek widłowy z napędem Diesel** marki GRUBBER Germany, oznaczony modelem G35. Urządzenie łączy większy udźwig (aż 3500 kg) z solidną konstrukcją i niezawodnym napędem spalinowym, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas wymagających prac w magazynach, halach produkcyjnych oraz w terenie.

Model ten cechuje się **kompaktową konstrukcją i dobrą zwrotnością** przy minimalnym promieniu skrętu wynoszącym 2240 mm. Bezpieczeństwo oraz komfort codziennej obsługi zapewnia pełna **kabina operatora** oraz ergonomiczne stanowisko pracy z intuicyjnym układem sterowania.

Wysoką precyzję oraz efektywność załadunku gwarantuje **przesuw boczny wideł**, a płynną jazdę zapewnia sprawdzony silnik **Xinchai C490 o mocy 40 kW** współpracujący z automatyczną skrzynią biegów.
Urządzenie posiada pełną certyfikację **CE**.

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Niezawodny napęd **Diesel** – jednostka Xinchai C490 (40 kW).
- Podwyższony udźwig **3500 kg** przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.
- **Kompaktowa konstrukcja** i wysoka zwrotność na placu i w hali.
- **Kabina operatora** zwiększająca komfort oraz bezpieczeństwo pracy.
- **Ergonomiczne stanowisko pracy** z intuicyjnym panelem sterowania.
- **Przesuw boczny wideł** dla precyzyjnego pozycjonowania ładunków.
- Wyposażenie dodatkowe: automatyczna skrzynia biegów, skrzynka narzędziowa, kabina operatora, przesuw boczny.
- Certyfikacja **CE**.

Dostępna jest również **wersja bez kabiny** – prosimy o kontakt w celu poznania szczegółów oferty.

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: Diesel
Udźwig: 3500 kg
Wysokość podnoszenia: 3 m
Silnik: Xinchai C490, 40 kW

Wymiary wózka: 2600 x 1210 x 2100 mm
Rozstaw osi: 1700 mm
Masa własna: 4500 kg
Opony: Double Coin Tire
Koła przednie: 28 x 9-15-14PR
Koła tylne: 6.5-10-10PR
Długość wideł: 1220 mm (opcjonalnie)
Odległość środka ciężkości ładunku: 500 mm
Pochył masztu: 6° / 12°
Minimalny promień skrętu: 2240 mm
Maksymalna prędkość podnoszenia: 400 / 420 mm/s
Certyfikacja: CE
Wyposażenie dodatkowe: skrzynka narzędziowa, kabina operatora, automatyczna skrzynia biegów, przesuw boczny