

Link do produktu: <https://grubber.eu/wozek-widlowy-grubber-g35-3-5t-p-151.html>

WÓZEK WIDŁOWY GRUBBER G35 3,5t



Cena	72 570,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

WÓZEK WIDŁOWY GRUBBER G35

Kompaktowy **wózek widłowy z napędem Diesel** marki GRUBBER Germany, oznaczony modelem G35. Urządzenie łączy większy udźwig (aż 3500 kg) z solidną konstrukcją i niezawodnym napędem spalinowym, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas wymagających prac w magazynach, halach produkcyjnych oraz w terenie.

Model ten cechuje się **kompaktową konstrukcją i dobrą zwrotnością** przy minimalnym promieniu skrętu wynoszącym 2240 mm. Bezpieczeństwo oraz komfort codziennej obsługi zapewnia pełna **kabina operatora** oraz ergonomiczne stanowisko pracy z intuicyjnym układem sterowania.

Wysoką precyzję oraz efektywność załadunku gwarantuje **przesuw boczny wideł**, a płynną jazdę zapewnia sprawdzony silnik **Xinchai C490 o mocy 40 kW** współpracujący z automatyczną skrzynią biegów. Urządzenie posiada pełną certyfikację **CE**.

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Niezawodny napęd **Diesel** – jednostka Xinchai C490 (40 kW).
- Podwyższony udźwig **3500 kg** przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.
- **Kompaktowa konstrukcja** i wysoka zwrotność na placu i w hali.
- **Kabina operatora** zwiększająca komfort oraz bezpieczeństwo pracy.
- **Ergonomiczne stanowisko pracy** z intuicyjnym panelem sterowania.
- **Przesuw boczny wideł** dla precyzyjnego pozycjonowania ładunków.
- Wyposażenie dodatkowe: automatyczna skrzynia biegów, skrzynka narzędziowa, kabina operatora, przesuw boczny.
- Certyfikacja **CE**.

Dostępna jest również **wersja bez kabiny** – prosimy o kontakt w celu poznania szczegółów oferty.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: Diesel

Udźwig: 3500 kg

Wysokość podnoszenia: 3 m

Silnik: Xinchai C490, 40 kW

Wymiary wózka: 2600 x 1210 x 2100 mm

Rozstaw osi: 1700 mm

Masa własna: 4500 kg

Opony: Double Coin Tire

Koła przednie: 28 x 9-15-14PR

Koła tylne: 6.5-10-10PR

Długość wideł: 1220 mm (opcjonalnie)

Odległość środka ciężkości ładunku: 500 mm

Pochył masztu: 6° / 12°

Minimalny promień skrętu: 2240 mm

Maksymalna prędkość podnoszenia: 400 / 420 mm/s

Certyfikacja: CE

Wyposażenie dodatkowe: skrzynka narzędziowa, kabina operatora, automatyczna skrzynia biegów, przesuw boczny